



AMICO R/R2

Programmatore da rubinetto ricaricabile
Tap timer Rechargeable




EASY SETTING



SCHERMO ONE LOOK. Lo schermo consente una visione immediata della programmazione memorizzata. Inoltre lo schermo retro illuminato garantisce una chiara visione delle informazioni in tutte le condizioni di luminosità.

ONE LOOK DISPLAY. The screen allows an immediate view of the programming. In addition, the backlit screen ensures a clear view of the information in all lighting conditions.



ATTACCO CON RINFORZO IN METALLO. L'attacco al rubinetto rinforzato in lega di metallo garantisce una migliore resistenza e durata nel tempo della centralina.

METAL INLET. The reinforced metal tap connection guarantees better resistance and durability of the control unit.



3 EASY STEPS. La speciale programmazione in tre semplici passaggi consente una programmazione facile ed intuitiva.

3 EASY STEPS. The special programming in three simple steps allows easy and intuitive programming.



UNITÀ ELETTRONICA RIMOVIBILE. L'unità elettronica rimovibile consente una comoda programmazione e una veloce manutenzione dell'elettrovalvola.

DETACHABLE CONTROL. The removable electronic unit allows convenient programming and quick maintenance of the solenoid valve.

Caratteristiche di programmazione

1 programma

Tempi di irrigazione:
da 1 a 240 min

Frequenza di irrigazione:
da 24 partenze giornaliere a
1 partenza ogni 15 giorni

One look display:
Indicazione dell'ora attuale
Indicazione dell'ora di partenza
Indicazione durata
Indicazione frequenza
Indicazione prossima irrigazione

Segnalazione batterie scariche

Programming characteristics

1 program

Run time min/max:
1 minutes /240 minutes

Watering frequency:
from every hour
up to every 15 days

One look display:
Current time indication
Start time indication
Duration indication
Frequency indication
Next irrigation indication

Low battery function

Caratteristiche tecniche

- 1 zona / 2 zone
- Ingresso ¾"-1" F (acciaio)
- Uscita ¾" M
- Pressione minima di lavoro 1.0 bar
- Pressione massima di lavoro 6 bar
- Portata minima di lavoro 5 l/min
- Portata massima 40 l/min
- Elettrovalvola a membrana 9 Vdc
- Centralina removibile
- Corpo in ABS
- Coperchio di protezione per il display LDC
- Display retroilluminato da 3" LCD
- Batteria al lithium ricaricabile
- Batteria da 2000 mAh
- Ingresso Micro-USB
- Compatibile per ricarica con Turbina Vision e Luce Vision

Technical characteristics

- 1 zone / 2 zones
- Inlet thread ¾"-1" F (steel)
- Outlet thread ¾" M
- Min working pressure 1.0 bar
- Max working pressure 6 bar
- Min flow 5 l/min
- Max flow 40 l/min
- Diaphragm 9 Vdc electric valve
- Removable control unit
- ABS Body
- Hard plastic cover for LDC display protection
- Wide backlit 3" LCD display
- Powered by Lithium battery
- 2000 mAh Battery
- Micro-USB inlet
- Compatible with Turbine Vision and Luce Vision for recharge

Code	Models
200.4093502	AMICO R 1 1 ZONA / 1 ZONE
200.4043502	AMICO R 2 2 ZONE / 2 ZONES