

**SCHEDA TECNICA**

**POMPA A ZAINO ELETTROLITHIUM Lt. 15**

**CON POMPA A PISTONI E BATTERIA AL LITIO 12V-8Ah**

**COD. 10PTELIT**





**Davide e Luigi Volpi S.p.A.**  
**Via San Rocco, 10**  
**46040 CASALROMANO MN -ITALIA**

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM**  
**MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM**  
**= ISO 9001 =**

Capacità serbatoio	15 Lt
Materiale serbatoio	Polietilene
Litri erogabili per ogni ricarica della batteria	Con pressione 0,5 bar – fino a 220 litri
	Con pressione 5 bar – fino a 155 litri
Durata di carica della batteria	Irrorazione a 2 bar - Fino a 4,8 ore
	Diserbo a 0,5 bar – Fino a 5,7 ore
Batteria al litio ricaricabile	12 V DC 8 Ah 96 Watt
Polverizzatori in dotazione	Ugello in ottone regolabile per irrorazione
	Ugello in ottone e resina acetica a ventaglio per diserbo
Lancia	Telescopica da 55 a 100 cm con impugnatura a comando elettrico e manometro integrato
Regolatore di pressione	Meccanico in ottone - Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 5 bar - 7,25 ÷ 72,5 psi
Miscelazione	Idraulica tramite ricircolo
Spallacci	Imbottiti e regolabili
Schienale	Imbottito e traspirante
Carica batteria	12 V 1,8 Ah
Fusibile	Fusibile cilindrico 5x20 5A
Guarnizioni	NBR (elevati carichi di rottura – resistenza agli oli minerali e grassi)
Pompa	A pistone in acciaio inox e valvola a sfera
Lunghezza tubo mandata	1,1 mt
Diametro bocca riempimento	100 mm
Temperatura min. / max.	5° C / 40° C
Dimensioni di ingombro	335 x 160 x 520
Peso a vuoto della pompa con batteria	5 Kg

#### **UGELLO IN OTTONE REGOLABILE PER IRRORAZIONE**

PRESSIONE - bar	PORTATA - Lt / min	DURATA BATTERIA - ore
5	0,74	3,5
4	0,68	3,9
3	0,6	4,3
2	0,5	4,8

#### **UGELLO IN OTTONE A VENTAGLIO PER DISERBO**

PRESSIONE - bar	PORTATA - Lt / min	DURATA BATTERIA - ore
2	1,12	4,8
1	0,82	5,4
0,5	0,64	5,7

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**